迅果-首页

迅果-首页：迅果首页下载指引页面，按功能模块说明迅果桌面客户端的获取方式与安装要求。迅果主要面向 macOS 与 Windows 桌面用户，安装后需登录账号以启用批量处理功能。本页面提供官方下载渠道入口，并附有首次使用的基础配置说明，包括代理模式选择（不使用代理/内置代理

https://xunguo-le.com.cn/

迅果-首页

按功能模块说明迅果桌面客户端的获取方式与安装要求。迅果主要面向 macOS 与 Windows 桌面用户，安装后需登录账号以启用批量处理功能。本页面提供官方下载渠道入口，并附有首次使用的基础配置说明。

按功能模块说明

迅果桌面客户端围绕批量处理、代理配置与网络环境适配设计，以下为各模块的获取与安装要求。

macOS 客户端

支持 Apple Silicon 与 Intel 芯片，需 macOS 12 或更高版本。下载后拖入应用程序文件夹完成安装。

Windows 客户端

支持 Windows 10/11 64 位系统，提供安装包与便携版。首次启动需允许防火墙访问网络。

账号登录

安装后需登录账号以启用批量处理功能。未登录状态下仅可查看基础界面，无法执行批量任务。

代理模式选择

提供三种代理模式：不使用代理（直连）、内置代理（客户端自带）、API 代理（自定义接口）。根据自身网络环境选择，避免连接超时。

线程数设置建议

线程数影响批量处理速度与稳定性。建议低带宽网络使用 1-3 线程，普通宽带使用 4-6 线程，高速网络可适当调高，但需注意目标服务限制。

首次使用基础配置

从下载到完成初始配置的推荐流程，帮助用户根据自身网络环境完成设置。

1. 下载对应系统版本

从官方下载渠道获取 macOS 或 Windows 安装包，校验文件完整性后开始安装。

2. 完成安装并登录账号

安装完成后启动迅果客户端，输入账号信息登录。登录成功后批量处理功能自动启用。

3. 选择代理模式

在设置面板中选择“不使用代理”、“内置代理”或“API 代理”。如网络直连稳定可选不使用代理；若需隐藏真实 IP 或绕过限制，可选用内置或 API 代理。

4. 设置线程数

根据网络带宽和任务类型调整线程数。建议从较低值开始测试，逐步增加以找到稳定与效率的平衡点。

5. 保存并测试

保存配置后执行一次小规模批量任务，确认连接正常、代理生效且无频繁超时，即可开始正式使用。

配置代码示例

以下示例展示代理模式与线程数在配置文件中的典型写法，具体字段以客户端实际版本为准。

获取迅果桌面客户端

官方下载渠道入口提供 macOS 与 Windows 版本。安装后登录账号即可启用批量处理功能。

本页面仅提供下载指引与配置说明，不包含实际安装文件。

常见问题

迅果客户端支持哪些操作系统？

迅果主要面向 macOS 与 Windows 桌面用户，具体版本要求请以官方下载页面说明为准。

为什么安装后无法使用批量处理？

批量处理功能需登录账号后启用。请确认已登录有效账号，并检查网络与代理设置是否正确。

如何选择代理模式？

如果网络直连稳定且无特殊需求，可选择“不使用代理”。需要隐藏 IP 或绕过限制时，可选用“内置代理”或“API 代理”，并根据自身网络环境测试稳定性。

线程数设置多少合适？

建议从较低线程数（如 1-3）开始测试，观察连接稳定性与任务完成速度。网络带宽充足时可逐步增加，但过高可能导致目标服务限制或本地资源占用过高。